

SOLUTION JUNIOR 140



ZADARMO K VÝROBKU

Káble s držiakom elektród a ukostrovacou svorkou (rýchlospojka 10-25, 3m dlhé), ochranný štít, kladivko/kefka, pevne zabudovaný horák MIG s hubicou $\varnothing 15$ a ramenný popruh.

Vyhradujeme si právo zmien v dodávanom príslušenstve!

Solution JUNIOR 140 sú na použitie veľmi jednoduché a kompaktné MIG/MAG zváracíky. Optimalizované sú pre zváranie plným oceľovým drôtom $\varnothing 0,8$ mm s použitím ochranného plynu (1kg cievka max.) a pre zváranie trubičkovým drôtom $\varnothing 1,0$ mm bez ochranného plynu (1kg cievka max.). K dispozícii sú aj metódy zvárania MMA a TIG (LIFT ARC). Minimálne množstvo ovládacích prvkov a farebný dobre čitateľný LCD displej zjednodušujú ovládanie. Zváracie napätie a rýchlosť posuvu drôtu sa nastavuje súčasne jedným gombíkom. Druhým gombíkom sa nastavuje korekcia zváracieho napätia. Jediné tlačidlo prepína funkcie: Lift TIG / MMA / MIG / Trubičkový drôt 0.8 / Trubičkový drôt 1,0 / zapnutie-vypnutie funkcie VRD. Tieto zváracíky sa dajú univerzálne používať a je možné ich napájať cez dlhý predlžovací kábel alebo z benzínového motorového generátora čo výrazne uľahčuje prácu na najrôznejších miestach.

SOLUTION JUNIOR 140 - tabuľka technických parametrov

Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz
Vstupný prúd I_{1max} / I_{1eff}	25.1 A / 19,4 A
Napätie naprázdno	56 V
Prúdový rozsah	MIG 40 - 140 A; MMA 20 - 140 A; Lift TIG 10 - 140 A
Zaťažovateľ 60%	MIG/MMA/Lift TIG 140 A
Zaťažovateľ 100%	MIG/MMA/Lift TIG 108 A
Priemer drôtu	0,8 / 1,0 mm
Hmotnosť cievky	iba 1 kg
Priemer elektród	1,6 - 3,2 mm
Používané elektródy	rutilové, bázičné, nerezové, liatinové
Krytie/Trieda izilácie	IP21S / H
Váha (čistá/celková)	7,4 / 6,87 kg
Rozmer	39 x 26 x 29,5 cm
Objednávacie číslo	JUNIOR140