

REDM



Model	Počet magnetů	Délka	PU	VP	Obj.	EAN
REDM 3 60	4	60 cm	1	○	01812801	9002719031833
REDM 3 80	6	80 cm	1	○	01813101	9002719031840
REDM 3 100	6	100 cm	1	○	01813301	9002719031857



Vlastnosti

- Boční montáž magnetů pro nepřerušovanou měřicí plochu a maximální ochranu magnetů
- Silný neodymový magnet pro vysokou přidržnou sílu
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- Optimální ochrana před poškozením díky protinárazovým koncovkám

Aplikace

- Horizontální měření
- Vertikální měření

Výrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Technická Data

Název výrobku	Profilová vodováha
Rozměry	59 x 27 mm
Materiál	Hliník
Povrch	s povrchovou úpravou
Barva	barva červená
Hmotnost profilu	890 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0,30 mm/m (0 017°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0,50 mm/m (0 029°)
Počet horizontálních libel	1
Počet vertikálních libel	2
Měřicí plocha	s povrchovou úpravou
Magnet	Neodym
Koncovka	2díl.
Magnet	Ano

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch