



Klzná páska je špeciálna biela papierová páska šírky 65 mm, dĺžky 50m, ktorá má na vnútornej strane samolepiaci pás šírky 10 mm, ktorý neobsahuje rozpúšťadlá.

## Technické údaje

Označenie	Klzná páska Rigips	
Spôsob dodania	24 roliek v balení 50 m/rolka	
Lepidlo	kaučukové bez rozpúšťadiel	
Reakcia na oheň	B2	
Hrúbka	[mm]	0,13
Pevnosť v šmyku	[N/25 cm <sup>2</sup> ]	50
Prilnavosť	[N/25 cm <sup>2</sup> ]	20
Skladovanie	v suchu, chrániť pred vysokými teplotami	

## Oblasť použitia

Klzná páska sa používa na klzné napojenie konštrukcií suchej výstavby na okolité stavebné konštrukcie a na klzné oddelenie konštrukcií suchej výstavby.

## Spracovanie

Klzná páska sa nalepí vedľa namontovaného R-UW/R-CW/R-UD profilu na už existujúcu stenu, príp. na vznikajúcu konštrukciu. Treba dbať na to, aby sa páska nalepila rovnoobežne s profilom. Alternatívne sa môže Klzná páska nalepiť pred pripevnením profilu R-UW/R-CW/R-UD. Sadrokartónové dosky sa pripevnia s odstupom cca 5 mm od Klznej pásky. Následne sa vyplní a do hladka zarovná styková škára s tmelom Vario. Po vytvrdnutí tmelu Vario sa špachtľou odstránia prevyšujúce zvyšky a v prípade potreby sa plocha prebrúsi. Prečnievajúce zvyšky Klznej pásky treba celoplošne odstrániť. Výsledkom je bezpečné a čisté oddelenie stavebných častí.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.